



Uni-Proof

- Türdichtung mit Absenkautomatik gegen Zugluft
- Hochwertige Kunststoffdichtung
- Der Auslöseblock mit großer Kontaktfläche ermöglicht die Montage ohne Druckplatte


- Getestet mit 1.000.000 Öffnen- und Schließbewegungen
- Parallelauslösung ohne seitlichen Versatz
- Toleranzausgleich von 1-2 mm ist gegeben
- Automatische Schrägstellung bei unebenen Böden
- Die No-Break-Funktion sorgt dafür, dass der innere Mechanismus zurückfedert, wenn Hindernisse wie z. B. Kabel unter der Tür liegen
- 5 Jahre Garantie

- Montage in einer Nut an der Unterseite des Türblatts von Innen- und Außentüren
- Befestigung mit Montagewinkel
- Montage auch auf dem Türblatt von Innen- und Außentüren möglich
- Siehe hierzu auch unseren Artikel „Cassette-Elegance“. Ein Alu-Gehäuse zur Befestigung der Absenkdichtung auf der Tür für eine moderne und elegante Optik.



Technische Daten

Nutmaß	15x30 mm (+/- Toleranz 0,5x1 mm)
Auslösung	1-seitig/Bandseite
Auslöseblock	von Hand verstellbar
Gehäuse	Aluminium
Dichtprofil	Kunststoff
Max. Absenkhöhe	20 mm
Längen in mm	708, 833, 958, 1083*, 1208
Kürzbarkeit	max. 100 mm
Kürzbarkeit	1083 mm* max. 60 mm
Art. Nummer	031-05-alu



Preise / Standardlängen:

Bei Anfragen bitte die Art. Nr. und die gewünschte Länge angeben

031-05-alu / 708 mm	€ 37,81.....zzgl MwSt.	€ 44,99
031-05-alu / 833 mm	€ 39,78.....zzgl MwSt.	€ 47,34
031-05-alu / 958 mm	€ 43,12.....zzgl MwSt.	€ 51,31
031-05-alu / 1083 mm	€ 43,95.....zzgl MwSt.	€ 52,30
031-05-alu / 1208 mm	€ 48,49.....zzgl MwSt.	€ 57,70

Alle Preise zzgl. Versandkosten

04 21 - 37 94 166 - 0

Dichtungen für Fenster, Türen etc.....
Professionelle Klemmschutzsysteme
Neidenburger Str. 6, 28207 Bremen
www.dollex.de, info@dollex.de
Fax - 04 21 - 37 94 166 - 20



Änderungen vorbehalten